

### Система обозначений и маркировки светодиодных светильников ЗАО «Дюрэй»

<b>Байкал 64 . 3200 . 32 - Д Н 2 1 ДИМ</b>								
Енисей	XX(X)	XXXX(X)	XX(X)	X	X	X	X	X(XX)
Название серии (основное назначение)	Число светодиодов, шт.	Световой поток, Лм	Потребляемая мощность, Вт	Тип КСС по ГОСТ 17677-82	Цветовая температура	Тип рассеивателя	Тип крепления	Модификация
<b>Эльбрус</b> (уличное освещение)	16	3500	30	Ш - широкая асимметричная * Д - косинусная 120°	Н - 4700-5300К (нейтральный белый)	0 - прозрачный	4 - консольный * 7 - П-образный	
	24	5250	45					
	32	7000	60					
	48	10500	90					
	64	14000	120					
	96	21000	180					
	16	3500	30	Д - косинусная 120°	Н - 4700-5300К (нейтральный белый)	1 - микропризма	0- встраиваемый	АЗС
	32	7000	60					
<b>Байкал</b> (офисное освещение)	48	2400	24	Д - косинусная 120°	Н - 4700-5300К (нейтральный белый)	1 - микропризма * 2 - опаловый 3 - призматический 4 - колотый лёд 5 - сота	0 - встраиваемый * 1 - накладной 2 - "Грильято"	ДИМ - возможность фазового диммирования  А - аварийный режим работы
	64	3200	32					
	96	5500	60					
<b>Каспий</b> (общественное освещение)	64	3200	32	Д - косинусная 120°	Н - 4700-5300К (нейтральный белый)	1 - микропризма * 2 - опаловый 3 - призматический 4 - колотый лёд 5 - сота	1 - накладной	ДИМ - возможность фазового диммирования  А - аварийный режим работы
	96	5500	60					
<b>Енисей</b> (промышленное освещение)	16	3500	30	Г - глубокая 60° * Д - косинусная 120°	Н - 4700-5300К (нейтральный белый)	0 - прозрачный * 1 - микропризма (только для КСС типа "Д")	5 - подвесной * 6 - поворотный 7 - П-образный	
	24	5250	45					
	32	7000	60					
	48	10500	90					
	64	14000	120					
	96	21000	180					

\* - указаны параметры по умолчанию

#### Примеры заказа:

Светильник светодиодный ЭЛЬБРУС 32.7000.60

Светильник светодиодный БАЙКАЛ 64.3200.32-ДН21 ДИМ